



OBERFLURABDECKUNG

TIXIT



Das innovative Design bringt Ihren Garten zur Geltung

OBERFLURABDECKUNG

TIXIT

+ EDLES DESIGN

- Die eleganten, schlichten Ständer sind 100 % recycelbar.
- Die LED-Beleuchtung unterstreicht das schlichte Design des Ständers der Elektroversion.

+ KUNDENANPASSUNG

- Mit Elektro- oder Solarantrieb erhältlich.
- Der in 3 verschiedenen Farbtönen erhältliche Ständer fügt sich perfekt in Ihren Garten ein.



+ AUSFÜHRUNGEN

- Sorgfältig ausgewählte Materialien und Komponenten garantieren höchste Zuverlässigkeit und ein einwandfreies Ergebnis.
- Das lackierte Aluminium mit strukturierter Oberfläche verleiht dem Ständer eine moderne, elegante Optik.

POOL-SOUND

Der Ständer der Rollabdeckung wird durch eine schnelle, intuitive Kopplung mit Ihrem Smartphone, Tablet o.ä. in einen Bluetooth-Lautsprecher verwandelt, der Ihren Garten mit Musik erfüllt (ausschließlich bei der Elektroversion).



Die Abdeckung ist für Poolgrößen von 2,00 x 3,00 m bis 5,00 x 13,50 m erhältlich.

1 STÄNDER

- Ständer aus lackiertem Aluminium.
- Kleinere Grundfläche (98 x 175 mm).

2 LED-DEKORLEISTE (12 V)

- Ein-/Aus-Taste am Ständer.

3 MOTORISIERUNG

Elektro-Rohrmotor:

- Einstellbarer Endlagenschalter, der zur mechanischen Betätigung ausgekuppelt werden kann. So kann der Rollladen auch im Falle einer Funktionsstörung ausgerollt werden und der Pool ist selbst dann sicher, wenn die Stromversorgung nicht gewährleistet ist.
- Hochwertige Lager, die die Welle und somit das Gewicht der Abdeckung tragen, gewährleisten die Langlebigkeit des Motors.

Steuerung über Wi-Key, Schlüsselschalter oder LivePool (Achtung: Öffnen und Schließen nur bei Sichtkontakt!).

4 BEFESTIGUNGSSYSTEME

5 LAMELLEN

- Polycarbonat-Solarlamellen oder blickdichte PVC-Lamellen.

6 ALUMINIUMWELLE

Das Lamellensortiment

Unsere Lamellen sind hochwertig verarbeitet und nach der französischen Norm NF P 90-308 gefertigt.

Polycarbonat-Solarlamellen



Blickdichte PVC-Lamellen



GUT ZU WISSEN

Die Polycarbonat-Solarlamellen bieten einen Heizeffekt gegen Wärmeverluste über die Wasseroberfläche.

+ LivePool

Öffnen und Schließen der Abdeckung mit der App LivePool über Ihr Smartphone (außer Solarversion).

WICHTIG

Schützen Sie die Abdeckung gegen UV-Strahlung und Schmutz: mit der Winterabdeckung IVERNÉA oder der Ganzjahres-Schutzabdeckung IVERNÉA PLUS.



Sorgfältig lesen und zur späteren Verwendung aufbewahren.

Die Rollabdeckung Tixit ist eine Sicherheitsabdeckung, die den Zugang zum Pool für Kinder unter 5 Jahren verhindert. Dieses Produkt wird nach der strengen französischen Norm NF P 90-308 gefertigt. Natürlich kann es keinen Ersatz für den gesunden Menschenverstand oder persönliche Verantwortung darstellen. Sein Zweck ist es auch nicht, die Wachsamkeit eines Elternteils oder einer Aufsichtsperson zu ersetzen, die für den Schutz von Kleinkindern unerlässlich ist. Kinder ertrinken in weniger als 3 Minuten. Schutzvorrichtungen können keinesfalls die Aufsichtspflicht und die Wachsamkeit eines verantwortlichen Erwachsenen ersetzen.

Garantie: 2 Jahre auf die Aufrollvorrichtung und 3 Jahre auf den Motor. Gemäß unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt auf blickdichte PVC-Lamellen eine 3-jährige Garantie und auf Polycarbonat-Solarlamellen eine 5-jährige Garantie.

Bestellschein: Um sicherzustellen, dass die Rollabdeckung die korrekte Größe für Ihren Pool hat, benötigen wir unbedingt einen meterweise abgemessenen Plan Ihres Beckens. Entsprechend der französischen Norm NF P 90-308 muss der Randabstand zwischen der Beckeninnenseite und dem Rand der Abdeckung unter 70 mm betragen.

Öffnungs- und Schließzeit für ein Becken mit einer Größe von 5,00 x 10,00 m: 3 Minuten zum automatischen Öffnen oder Schließen und 30 Sekunden zum Ver- und Entriegeln der Sicherheitsvorrichtungen. Die Abdeckung Tixit kann von einer Einzelperson geöffnet und geschlossen werden.

Verwendung: ganzjährig. Für den korrekten Betrieb ist ein konstanter Wasserstand erforderlich, der der normalen Filterung des Pools entspricht. Dazu ist eine Wasserstandsregelung erforderlich. Der Wasserstand muss den Herstellervorgaben (s. Bedienungsanleitung) entsprechen.


Nutzungsgrenzen: Die Verwendung der automatischen Abdeckungen von DEL für Infinity Pools und/oder Pools mit einer Treppe an der Längsseite (herausnehmbare Seitentreppe) ist nach der französischen Norm NF P 90-308 nicht zugelassen. In solchen Fällen sind andere genormte Vorrichtungen zu verwenden. Ist vom Hersteller nichts anderes angegeben, sind selbstschwimmende Pool-Alarmanlagen nicht mit den Abdeckungen von DEL kompatibel.

Überwintern: Wenn der geografische Standort dies erfordert, muss Ihr Pool winterfest gemacht werden. Dazu den Wasserstand beibehalten, die Abdeckung schließen (Sicherheitsposition) und zu ihrem Schutz evtl. ein Überwinterungsnetz anbringen. Bei sinkendem Wasserstand die Abdeckung aufrollen, die Einbauteile aus dem Wasser nehmen und das Becken mit einer Sicherheits-Winterabdeckung sichern.

Packstücke: Für Pools mit einer Größe von 5,00 x 10,00 m. Lamellen: 5 Pakete (5,10 x 0,25 x 0,20 m) – 250 kg / Welle: 1 Paket (5,46 x 0,20 x 0,20 m) – 30 kg / Ständer: 1 Palette (0,80 x 0,60 x 0,55 m) – 40 kg / Gesamtgewicht: 320 kg.

Hersteller: DEL SAS - ZA La Croix Rouge 35530 Brécé - Frankreich / www.del-piscine.fr

FÜR WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON IHREM FACHHÄNDLER



CHEMOFORM AG - BAHNHOFSTRASSE 68 - D-73240 WENDLINGEN - DEUTSCHLAND